

PRELAK

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI



DESCRIZIONE GENERALE

Primer a base acqua a rapida asciugatura da usare sulle pavimentazioni in legno non trattate o levigate con apposito macchinario, per il settore commerciale, residenziale e sportivo.

L'uso di un primer minimizza i rischi di incollaggio laterale tra i listoni del pavimento. Si consiglia di applicare alcune mani di protettivo scegliendo una delle vernici a base acqua Junckers, dopo l'applicazione del primer.

Il prodotto PreLak ha ottenuto la certificazione Danish Indoor Climate. Questa certificazione attesta che il prodotto ha superato diversi test relativi al degasaggio e all'odore e garantisce che nella pavimentazione non ci sono sostanze chimiche che potrebbero influenzare negativamente la qualità dell'aria.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto: primer acrilico a base acqua.

Dimensioni e unità: 2.5 litro, 5 litro and 10 litro, chiaro e bianco.

Aspetto:

Chiaro: cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato incolore.

Bianco: cremoso/lattiginoso. Con l'asciugatura forma uno strato di color bianco trasparente.

DATI TECNICI

Consumo: 8mq. per litro.

Prima dell'uso: Mescolare o agitare il prodotto prima dell'uso.

Strumento per l'applicazione: rullo con peli corti. Non applicare con spruzzatore. Non versare direttamente il prodotto sul pavimento.

Temperatura della superficie: minimo 15 °C e massimo 25 °C.

Diluizione: pronto per l'uso. Non è necessario diluire il prodotto.

Tempo di asciugatura: circa 1 – 2 ore.

RH: i prodotti a base acqua hanno un certo effetto incollante e perciò se ne raccomanda l'uso solo in stanze con un'umidità stabile. La differenza tra i valori più alti e più bassi di RH non devono variare più del 30 % durante l'anno.

Pulizia degli strumenti: acqua e sapone subito dopo l'uso.

Conservazione: 1 anno se non aperto e conservato alla temperatura di 20 °C. Non conservare a temperature inferiori a 5 °C.

RACCOMANDAZIONI D'USO

PreLak Chiaro: 1 mano 8mq./litro o

PreLak Colorato: 1-2 mani, 8 m²/litro.

+ 2 mani di vernice per la superficie. Scegliere in base alla presunta usura del pavimento.

Zone ad alto traffico: finire con 2 mani di Strong o HP Commercial 10mq./litro.

Zone a basso traffico: finire con 2 mani di ProFinish 10mq./litro.

Aree sportive: finire con 2 mani di HP Sport 10-12 mq./litro.

ISTRUZIONI D'USO

Pavimentazioni non trattate/levigate:

La superficie deve essere pulita, asciutta e senza polvere, grasso, detersivi, cere, ecc. Rimuovere lo sporco e le irregolarità con una macchina levigatrice. Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto.

L'ultima levigatura, prima dell'applicazione del prodotto, deve essere fatta con carta abrasiva grana 120 - 150.

- Applicare 1 mano di PreLak su uno strato levigato e uniforme e lasciare asciugare come da istruzioni.
- In caso di utilizzo PreLak colorato, è possibile applicare una mano aggiuntiva per ottenere una maggiore intensità del colore.
- Assicurarsi che i bordi sovrapposti sulla zona laccata non si seccino durante il trattamento.
- Tra una mano e l'altra, lasciare asciugare come da istruzioni. Ogni mano aggiuntiva di PreLak bianco aggiungerà più colore al pavimento.
- Non applicare più di 2 mani al giorno.
- Quando il primer sarà asciutto, levigare con carta abrasiva grana 150 – 180 o con un cuscinetto abrasivo nero.
- Quindi applicare 2 mani di una delle vernici Junckers consigliate per i pavimenti verniciati.

Pavimentazioni trattate:

- Levigare con un macchinario prima di applicare Junckers PreLak. Usare una grana 24- 36 per togliere le applicazioni precedenti.
- Quindi rimuovere i segni della levigatura con una grana 60 - 80.
- Infine usare una grana 120 - 150 per ottenere una superficie completamente levigata.
- Aspirare bene e strofinare con acqua pulita e un panno ben asciutto. Applicare il primer come indicato nella sezione "Pavimentazioni non trattate/levigate".

PRECAUZIONI D'USO

Prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sul flacone e rispettare le indicazioni di sicurezza. Leggere la scheda di sicurezza per informazioni dettagliate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:

F 4.2 - Junckers ProFinish

F 5.1 – Junckers Strong

F 8.2 – Junckers HP Sport

F 8.5 – Junckers HP Commercial